

USAGE PRÉVENTIF

NOURRIKOK

PROTECTION DES SOLS ET MURS EFFET MOUILLÉ



- Effet mouillé
- Hydrofuge - oléofuge
- Nourrit en profondeur
- Donne une belle couleur ambrée
- Pénètre très rapidement, sol praticable au bout de 24h

PRÊT
À
L'EMPLOI

Sur quels supports ?

- ◆ Dallages /murs
- ◆ Pierres naturelles et reconstituées
- ◆ Sols en béton
- ◆ Carrelage terre cuite
- ◆ Carreaux de ciment



Dans quels K ?



Pierre naturelle



Terre cuite



Pierre reconstituée



Béton

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec, T° mini 5°C / maxi 25°

Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

Application

- ◆ Nettoyer le support et laisser sécher.
- ◆ Appliquer NOURRIKOK en 2 couches mouillé sur mouillé à saturation.
- ◆ Laisser sécher 24h.
- ◆ L'efficacité optimale est obtenue après 5 jours.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Selon porosité du support :
◆ 1 litre pour 5 m²

Couleur

Blanc

Odeur

Solvantée

Conservation

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L

Matériel

