

USAGE PRÉVENTIF

NOURRIKOK BOIS

PROTECTION ET ENTRETIEN DU BOIS



- Saturateur pour bois en phase aqueuse
- Hydrofuge - oléofuge
- Aspect mat/satiné
- Utilisable sur tous les bois ainsi que le bois composite
- Pénètre très rapidement, sol praticable au bout de 24h

PRÊT
À
L'EMPLOI

Sur quels supports ?

- ◆ Terrasses
- ◆ Bardages
- ◆ Charpentes apparentes
- ◆ Escaliers



Dans quels K ?



MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec, T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

Application

- ◆ Nettoyer le support et laisser sécher.
- ◆ Appliquer 1 couche de NOURRIKOK BOIS à saturation.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Selon porosité et nature du bois :

- ◆ 1 litre pour 10 à 12 m²

Couleur

Incolore

Odeur

Faible

Conservation

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

1 L - 5 L - 20 L

Matériel

