

USAGE CURATIF

DÉKAP'FUMÉE

DÉCRASSAGE DES FAÇADES EN PIERRE



- ◆ Spécial noir de fumée (feu et pollution)
- ◆ Présentation en gel, ne pénètre pas le support et décolle le noir de pollution et de fumée
- ◆ Ne contient pas d'acide, ni de chlore, n'attaque pas la couche de calcin qui protège la pierre
- ◆ Facilite le nettoyage de façade
- ◆ Ne nécessite pas d'outillage spécifique



SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Façades

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5 °C, maxi 25 °C

- Appliquer sur le support DÉKAP'FUMÉE
- Suivant encrassement laisser agir le produit entre 1 heure et 1 nuit
- Rincer le support avec un jet d'eau en brossant

À NOTER : en cas d'utilisation d'un laveur haute pression, faire au moins 2 rinçages

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité sur demande.
- ◆ Produit corrosif : se protéger totalement le corps lors de l'application du produit.
- ◆ Ne dégage pas de vapeurs nocives et peut être utilisé en intérieur.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :** ambrée
 - **Odeur :** aucune
 - **Consommation :** selon porosité du support : 1L pour 3 à 5 m²
 - **Conservation :** 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur
 - **Matériel d'application :** pinceau, brosse, pulvérisateur
- ♦ ♦ ♦
- **Conditionnements :** 2L - 5L - 20L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel