



- ◆ Évite l'utilisation d'un nettoyeur haute pression
- ◆ Action rapide
- ◆ N'agresse pas la matière
- ◆ Biodégradable

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Terrasses ◆ Escaliers ◆ Dallages ◆ Carrelages

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5 °C, maxi 25 °C

- Appliquer **DÉKAP'SOL** directement sur le support préalablement humidifié
- Laisser agir entre 15 et 60 mn selon encrassement
- Rincer au jet d'eau en brossant les parties très encrassées
- Renouveler l'opération si nécessaire

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Protéger les surfaces ne devant pas être traitées.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Couleur :

jaune

- Odeur :

piquante

- Consommation :

selon porosité du support : 1L pour 2 à 5 m²

- Conservation :

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de la lumière et de la chaleur

- Matériel d'application :

brosse, pulvérisateur



- Conditionnements :

2L - 5L - 20L