

USAGE CURATIF

DEKAP'GRAISSE

DÉGRAISSANT ACTIF SUR LES GRAISSES D'ORIGINES VÉGÉTALES OU MINÉRALES, LES GOUDRONS, LES BITUMES, LES HUILES, LES HYDROCARBURES ET LES PARAFFINES



- Dissout et ramollit les matières grasses
- Action très rapide sur suies, cambouis et toutes salissures insolubles à l'eau
- Se rince facilement
- Non corrosif et non toxique (ne contient pas de benzène)
- N'agresse pas les peintures, vernis, caoutchouc, verres, matières plastiques, etc.

**PRÊT
À
L'EMPLOI**

Sur quels **supports** ?

- ◆ Façades
- ◆ Terrasses
- ◆ Allées
- ◆ Sols garages et sols industriels
- ◆ Outils
- ◆ Matériel de travaux publics
- ◆ Engins d'application des enrobés bitumineux
- ◆ Pièces mécaniques



Dans quels **K** ?



Terre cuite



Enduit



Pierre naturelle



Béton

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec, T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

Application

S'utilise à froid ou à chaud.

- ◆ Pulvériser avec un pulvérisateur basse pression à joint viton.
- ◆ Laisser agir quelques minutes de 5 à 10 mn.
- ◆ Rincer abondamment à l'eau claire, (sous pression et si possible à l'eau chaude).
- ◆ Renouveler l'opération si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Selon porosité et encrassement du support :
◆ 1 litre pour 3 à 5 m²

Couleur

Jaunâtre

Odeur

Solvantée

Conservation

2 ans dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur (inflammable)

Conditionnements

1 L - 5 L

Matériel



Joint Viton