

## USAGE CURATIF

SANS NMP\*  
POTASSE  
ET SOUDE

\*N-méthyl-2-pyrrolidone

## GRAFFIKOK CURATIF

NETTOYAGE DES GRAFFITIS  
ET DES FILMS MINCES DE PEINTURE



- ◆ Formule semi-gélifiée, ne coule pas, permet une application aisée sur les surfaces verticales
- ◆ Agit rapidement
- ◆ N'agresse pas les matériaux
- ◆ S'élimine facilement (résidus sec) sans graisser le support



### SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Pierre ◆ Enduit ciment ou RPE ◆ Béton ◆ Briques ◆ Bois ◆ Plâtre ◆ Pâte de verre ◆ Métaux

### MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec et sur support sec, T° mini 5°C, maxi 25°C

- Appliquer le produit

**NB : GRAFFIKOK CURATIF** pénètre par porosité les grains ou la microfiltration des revêtements :

- Travailler par petites zones successives et laisser agir en fonction de la nature du support et du type de peinture.
- Enlever le film ramolli ou « frisé » à la spatule, lame d'acier ou brosse métallique
- Rincer à l'eau chaude ou froide (pour les grandes surfaces, rinçage haute pression (minimum 120 bars recommandé)
- Renouveler l'opération si nécessaire
- Éliminer complètement le produit, rincer et sécher la surface
- Le support est prêt à recevoir un nouveau revêtement

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :** translucide
  - **Odeur :** faible
  - **Consommation :** selon support 0,5 à 2,5 m<sup>2</sup>/L
  - **Conservation :** 2 ans à l'abri du gel et de la chaleur
  - **Matériel d'application :** pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur
- ◆◆◆
- **Conditionnements :** 1L - 5L