

## USAGE PRÉVENTIF

## GRAFFIKOK' PRÉVENTIF PROTECTION GRAFFITIS



- ◆ Limite la pénétration de la peinture
- ◆ Facilite le nettoyage des graffitis
- ◆ Non filmogène, respirant
- ◆ Résiste aux UV et ne jaunit pas
- ◆ Action longue durée

PRÊT  
À  
L'EMPLOI



### SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Façades pierre naturelle, pierre reconstituée et terre cuite ◆ Murs enduits ◆ Revêtement de sols extérieurs

### MODE D'EMPLOI

**Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C**

- Le support doit être propre, sec et déboussié.
- Appliquer au minimum 3 couches de **GRAFFIKOK** sans temps de séchage entre les couches.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Pour toute surface ayant reçue un décapage chimique, acide ou basique, vérifier que celui-ci a bien été neutralisé.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :** légèrement ambrée, incolore au contact du support
  - **Odeur :** aucune
  - **Consommation :** Selon porosité du support :
    - pierre naturelle, terre cuite : 1 litre pour 1 à 2 m<sup>2</sup> en 3 couches
    - pierre reconstituée, enduits, pavés : 1 litre pour 4 à 6 m<sup>2</sup> en 3 couches
  - **Conservation :** 12 mois à l'abri du gel et de la chaleur
  - **Matériel d'application :** pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur
- ◆◆◆
- **Conditionnements :** 2L - 5L - 20L