

USAGE CURATIF

HYDROFUJOK DE SURFACE

ASSÈCHEMENT DES MURS HUMIDES



- ◆ Consolidation et assèchement des murs humides et plâtres
- ◆ Traite salpêtre, farinage et efflorescences
- ◆ Bloque durablement les remontées capillaires



SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Murs en pierres ◆ Plâtre

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

- Appliquer 2 couches de **HYDROFUJOK SURFACE** à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une brosse
- Laisser agir 20 minutes
- En cas d'excédent de produit (surcharge, coulures) : après 20 minutes d'attente, effectuer un léger rinçage à l'eau en veillant à ne pas laisser d'eau stagnante
- Des apparitions d'efflorescences et des remontées de salpêtre liées à l'assèchement des supports peuvent apparaître après traitement
- Brosser si nécessaire

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

HYDROFUJOK SURFACE est un produit de traitement pour la consolidation et l'assèchement des murs humides en plâtre ou en pierre.

- **Couleur :**
translucide

- **Odeur :**
faible

- **Consommation :**
5 à 10 m²/L/couche

- **Conservation :**
2 ans dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

- **Matériel d'application :**
pinceau, rouleau, brosse, pulvérisateur

- **Nettoyage des outils :**
eau



- **Conditionnements :**
5L - 20L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel