

MIKO'FIBRE

FIBRE DE VERRE POUR LE RENFORCEMENT DES BÉTONS,
CHAPES ET MORTIERS



- ♦ Fibre haute densité
- ♦ Ne flotte pas, densité de 1,8 identique à celle des mortiers
- ♦ Améliore la résistance aux chocs
- ♦ Limite fortement la fissuration

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Travaux de maçonnerie ♦ Béton prêt à l'emploi ♦ Béton précontraint ♦ Préfabrication ♦ Enduits ♦ Mortiers

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

- Incorporer directement **MIKO'FIBRE** à l'eau de gachage, les fibres se disperseront immédiatement dans le béton.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Consommation :

- 1 dose de 70g pour 1 sac de ciment de 35kg
- 1 dose de 600g pour 1 m³ de béton ou mortier

- Conservation :

2 ans dans son emballage d'origine



Conditionnements :

carton de 50 doses de 70g
carton de 10 doses de 600g

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel