

## USAGE PRÉVENTIF

## MIKO'FUGE CONCENTRÉ IMPERMÉABILISANT DES SURFACES POREUSES



- ◆ Empêche la pénétration de l'eau dans le support traité
- ◆ Retarde les détériorations dues au gel et aux intempéries

À  
DILUER\*



### SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Toitures

### MODE D'EMPLOI

**Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C**

- Le support doit être propre et dépoussiéré.
- Pour enduits, pavés, bétons... :  
Dilution à 10 % : 1 litre de **MIKO'FUGE CONCENTRÉ** pour 9 litres d'eau = 10L prêts à l'emploi
- Pour la tuile :  
Dilution à 5 % : 1 litre de **MIKO'FUGE CONCENTRÉ** pour 19 litres d'eau = 20L prêts à l'emploi
- Appliquer au minimum 2 couches sans temps de séchage entre les couches.

### DOMAINES D'APPLICATION

- ◆ Tuiles : terre cuite, béton, ardoise et fibre-ciment

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :**  
translucide
- **Odeur :**  
faible
- **Consommation :**  
Selon porosité du support :  
1 litre concentré pour 40 à 60 m<sup>2</sup> en 2 couches
- **Conservation :**  
12 mois à l'abri du gel et de la chaleur
- **Matériel d'application :**  
pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur  
◆ ◆ ◆
- **Conditionnements :**  
1L - 2L - 5L - 20L - 220L

*Produit exclusivement réservé à un usage professionnel*