



- ◆ Empêche la pénétration de l'eau dans le support traité
- ◆ Retarde les détériorations dues au gel et aux intempéries

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Toitures

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

- Le support doit être propre et dépoussiéré.
- Appliquer au minimum 2 couches sans temps de séchage entre les couches.

DOMAINES D'APPLICATION

- ◆ Tuiles : terre cuite, béton, ardoise et fibre-ciment

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :**
translucide

- **Odeur :**
faible

- **Consommation :**
Selon porosité du support :
1 litre concentré pour 4 à 6 m² en 2 couches

- **Conservation :**
12 mois à l'abri du gel et de la chaleur

- **Matériel d'application :**
pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur



- **Conditionnements :**
2L - 5L - 20L - 220L