

MIKO'GEL'C

ACCÉLÉRATEUR LIQUIDE CHLORÉ DE PRISE ET DE DURCISSEMENT DES BÉTONS, MORTIERS ET ENDUITS / ANTIGEL



- ◆ Améliore la compacité du béton et de ses performances sans les modifier
- ◆ Protège contre la désagrégation et la carbonatation
- ◆ Améliore les cycles de fabrication : rotations plus rapides des moules et coffrages
- ◆ Diminue le point de congélation de l'eau : protège les bétons jusqu'à - 10°C
- ◆ Réduit l'eau de gâchage
- ◆ Diminue le risque de retrait et de faïençage

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

◆ Béton ◆ Enduits ◆ Mortiers

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre conforme à la norme EN 934-2 et au DTU 21.4.

MIKO'GEL'C est miscible à l'eau avec des ciments de classe R ou tous les liants normalisés (C.P.A., C.P.J.)

- Agiter avant l'emploi
- Mélanger sable, gravier et ciment
- Ajouter **MIKO'GEL'C** à l'eau de gâchage (NB : l'eau de gâchage doit être réduite de 10%)
- Malaxer pendant 3 à 5 min après incorporation du **MIKO'GEL'C**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
- ◆ Toujours faire un essai préalable dans le cas d'emploi avec d'autres adjuvants.
- ◆ Ne doit pas être utilisé dans les bétons précontraints et planchers chauffants.
- ◆ N'a aucune action sur les chaux aériennes.
- ◆ Par temps froid, respecter les recommandations en matière de bétonnage :
 - Ne pas utiliser d'agréments et de coffrages gelés.
 - Ne pas sous-doser le produit.
 - Utiliser de préférence des coffrages en bois.
 - Protéger les bétons frais contre le vent avec des bâches afin de pouvoir garder la chaleur dégagée.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :**
ambrée

- **Odeur :**
faible

- **Consommation :**
Dosage : 1 à 6 % du poids du ciment
• Ciment : 0,5L/sac de 35 kg
• Enduits prêts à l'emploi : 1L pour 6 sacs de 25 kg

NB : MIKO'GEL'C est livré avec un doseur gradué de 400 ml

- **Conservation :**
1 an à l'abri du gel et de la chaleur.
Pur, peut geler, retrouve ses qualités après dégel

◆ ◆ ◆

Conditionnements :
5L - 20L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel