

USAGE CURATIF

MIKO'LATEX

RÉSINE D'ACCROCHAGE POUR BÉTONS ET MORTIERS



- ♦ Améliore nettement l'adhérence du mortier et du béton sur tous les supports, même lisses
- ♦ Améliore la résistance à la traction, à l'abrasion et aux chocs
- ♦ Limite le retrait, le faïençage et le poudrage des enduits
- ♦ Imperméabilisation des mortiers



SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Tous supports à bas ciment

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec (minimum 1h sans pluie), T° mini 5°C, maxi 25°C

- Appliquer sur support sain, propre et débarrassé des parties non adhérentes

• Sur support lisse ou peu poreux :

Préparation : appliquer une barbotine d'accrochage

- liquide 1 volume de **MIKO'LATEX** + volume d'eau

- poudre : 1 volume de ciment + 1 volume de sable

• Sur chapes et enduits :

- 1 volume de **MIKO'LATEX** + 3 volumes d'eau

• Pour colle de reprise :

- 1 volume de **MIKO'LATEX** + 1 volume d'eau

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité sur demande.
- ♦ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MIKO'LATEX est recommandé pour les travaux de couverture et les peintures à la chaux

- **Couleur :**

blanc laiteux, ne colore pas le support

- **Odeur :**

aucune

- **Conservation :**

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

- **Matériel d'application :**

pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur



- **Conditionnements :**

2L - 5L - 20L - 220L