

USAGE CURATIF



MINÉRALISATION DE LA PIERRE POUR EMPÊCHER LE POUDRAGE



- ◆ Reconstitue le calcaire de la pierre en la durcissant
- ◆ Protège la pierre des agressions extérieures, de la pollution et des pluies acides
- ◆ Non filmogène, laisse respirer la pierre
- ◆ Diminue la porosité du support
- ◆ Facilite l'entretien et la conservation des bâtiments
- ◆ Peut être enduit après application

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

◆ Façades ◆ Béton cellulaire ◆ Sols ◆ Carreaux de ciment ◆ Plâtre farineux

MODE D'EMPLOI

Appliquer par temps sec ou légèrement humide, T° mini 5°C, maxi 25°C

- Le support doit être propre et dépoussiéré.
- Agiter le bidon avant usage.
- Appliquer en 2 couches à 24 h d'intervalle.
- Possibilité de peindre ou d'enduire après application de **MIKOK' M23**.

À NOTER : l'efficacité de **MIKOK' M23** sera visible au bout de 12 à 15 jours.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Attendre 8 à 10 jours de séchage avant d'appliquer **MIKOK' M23** sur un mur en pierre rejointé.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :**
blanc, incolore au contact du support
- **Odeur :**
très faible
- **Consommation :**
1 litre pour 2 à 3 m² en 2 couches
- **Conservation :**
2 ans dans son emballage d'origine à l'abri du gel
- **Matériel d'application :**
pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur
◆ ◆ ◆
- **Conditionnements :**
1L - 2L - 5L 10L - 20L - 220L