

USAGE PRÉVENTIF

MIKO'MASSBLACK

HYDROFUGE DE MASSE LIQUIDE NOIR, UTILISÉ EN TANT QUE TRACEUR POUR LES SOUBASSEMENTS, LES FONDATIONS, LES ARASES ET TOUS LES OUVRAGES ENTERRÉS



- ♦ Hydrofuge et colore dans la masse
- ♦ Effet traceur qui permet de mettre en évidence le traitement
- ♦ Résistance aux cycles gel/dégel grâce à l'homogénéité et l'hydrofugation
- ♦ Adjuvant garanti sans chlore

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Soubassements ♦ Arases ♦ Bassins, radiers, caves, piscines ♦ Réservoirs, cuves alimentaires
- ♦ Joints de maçonnerie ♦ Chapes étanches de façades ♦ Fondations ♦ Station dépuración

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Toujours agiter avant emploi - T° min 5°/ maxi 25°

- Verser **MIKO'MASSBLACK** dans l'eau de gâchage (1L pour un sac de ciment de 35kg) qui sera diminuée d'environ 5 à 10% par rapport à un béton non hydrofugé.
- Ajouter ensuite le ciment et les granulats préalablement mélangés jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène.
- La mise en œuvre du mortier contenant ainsi **MIKO'MASSBLACK** s'effectuera de manière traditionnelle en projection ou en manuel.
- Le remblai ne pourra être réalisé qu'une fois que l'enduit sera sec. (utilisation en soubassement et fondation)
- Ne modifie pas la clef d'accrochage des futurs revêtements : des enduits, plâtres, crépis et peintures...

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande.
- ♦ Ne pas utiliser avec des ciments sursulfatés et alumineux.
- ♦ Éviter les malaxages prolongés.
- ♦ La teinte noire peut s'atténuer dans le temps mais ne nuira pas à l'hydrofugation du mortier.
- ♦ Le dosage du ciment, ne doit pas être inférieur à 300kg/m³ (conformément au DTU 26.1).
- ♦ La plupart des ciments sont compatibles avec **MIKO'MASSBLACK**, mais nous conseillons, pour les ciments spéciaux, de faire un essai préalable.
- ♦ Pour les mortiers, le sable sera propre et d'une granulométrie pouvant aller jusqu'à 5mm.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :**
noir

- **Odeur :**
faible

- **Consommation :**
1L pour un sac de ciment de 35kg

- **Conservation :**
1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur



Conditionnement :
carton de 12 x 1L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel