

USAGE PRÉVENTIF



Incolore



Chêne clair



PRODUIT

- ♦ Excellente pénétration dans le support, nourrit le bois
- ♦ Non filmogène, laisse respirer le support
- ♦ Imperméabilise le bois
- ♦ Entretien sans décapage
- ♦ Augmente la durée de vie des matériaux
- ♦ Ne pèle pas, ne craquelle pas en vieillissant même après plusieurs couches
- ♦ Ne graisse pas les bois
- ♦ Solution à effet anti-gouttes
- ♦ Fabriqué à partir de matières biosourcées (Formule biosourcée conforme à la norme NF EN 16640)
- ♦ Respectueux de l'environnement avec moins de 1g/L de COV



SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Terrasses
- ♦ Bardages
- ♦ Charpentes apparentes
- ♦ Escaliers
- ♦ Mobilier de jardin
- ♦ Portails bois...

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec, T° mini 5°C, maxi 25°C.

- Agiter avant emploi
- Nettoyer le support et laisser sécher
- Le support doit être imprégné jusqu'à saturation en 2 ou 3 couches.
- Appliquer dans le sens des fibres du bois et si possible sur toutes les faces visibles.
- Temps entre 2 couches : 3 heures

DOMAINES D'APPLICATION

- ♦ S'applique en extérieur sur bois peu à facilement imprégnables (horizontal/vertical)
- ♦ Types de bois : red cedar, mélèze, pin (traité à cœur ou non), épicea, chêne, chataigner, frêne, bois exotique peu imprégnable...

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ♦ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ♦ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.
- ♦ Il est recommandé d'appliquer une nouvelle couche lorsque la protection commence à se dégrader naturellement avec le temps. Cette remise en couche ne génère aucun phénomène d'écaillage, garantissant ainsi une finition uniforme.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

NOURRIKOK'BOIS est un saturateur pour bois en phase aqueuse. Il confère des qualités hydrofugeantes et imperméabilisantes.



- Couleur :
incolore ou chêne clair

- Odeur :
faible

- Consommation :
Selon porosité et nature du bois :
1L pour 10 à 12 m²

- Conservation :
12 mois à l'abri du gel et de la chaleur

- Matériel d'application :
pinceau, brosse, pulvérisateur,
rouleau (nettoyage à l'eau)



- Conditionnements :
5L - 20L