



- ◆ Effet mouillé
- ◆ Hydrofuge - oléofuge
- ◆ Nourrit en profondeur
- ◆ Donne une belle couleur ambrée
- ◆ Pénètre très rapidement, sol praticable au bout de 24h

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Dallages /murs ◆ Pierres naturelles et reconstituées ◆ Sols en béton ◆ Carrelage terre cuite ◆ Carreaux de ciment

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec, T° mini 5°C / maxi 25°.

- Nettoyer le support et laisser sécher
- Appliquer **NOURRIKOK** en 2 couches mouillé sur mouillé à saturation.
- Laisser sécher 24h
- L'efficacité optimale est obtenue après 5 jours

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :**
blanc
- **Odeur :**
solvantée
- **Consommation :**
Selon porosité et nature du support :
1L pour 5 m²
- **Conservation :**
12 mois à l'abri du gel et de la chaleur
- **Matériel d'application :**
pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur
◆ ◆ ◆
- **Conditionnements :**
2L - 5L - 20L