

USAGE PRÉVENTIF



IMPERMÉABILISATION LONGUE DURÉE DES SURFACES POREUSES ET TRAITEMENT ANTI-TACHES



- ♦ Non filmogène, invisible et laisse respirer la pierre
- ♦ Résiste aux UV et ne jaunit pas
- ♦ Action longue durée

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Façades en pierres ♦ Dallage ♦ Margelles de piscine ♦ Carrelage et parement terre cuite ♦ Carreaux de ciment

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

- Le support doit être propre, sec et dépoussiéré.
- Appliquer au minimum 2 à 3 couches sans temps de séchage entre les couches.
- Sur dallage ou carrelage, un traitement à saturation permettra une protection optimale du support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ♦ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ♦ Pour toute surface ayant reçue un décapage chimique, acide ou basique, vérifier que celui-ci a bien été neutralisé.
- ♦ Sans silicone et sans solvants, ne présente aucun danger pour l'Homme et l'environnement.
- ♦ Ne pas utiliser de nettoyeur agressif, préférer un PH neutre.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Couleur :

légèrement ambrée, incolore au contact du support

- Odeur :

aucune

- Consommation :

Selon porosité du support :

- pierre naturelle, terre cuite : 1 litre pour 2 à 3 m² à saturation du support
- pierre reconstituée, enduits, pavés : 1 litre pour 4 à 6 m² pour 2 à 3 couches

- Conservation :

12 mois à l'abri du gel et de la chaleur

- Matériel d'application :

pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur



- Conditionnements :

1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 220L
Bag-in-Box® : 5 L