

USAGE CURATIF

DEKAP'BIO

DÉCAPAGE DES RÉSIDUS DE BÉTON OU VOILE DE CIMENT SUR SURFACES ET OUTILLAGE



- Respect des utilisateurs
- Formule concentrée économique
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique ou phosphorique
- Biodégradable à 90%, évite la pollution par les eaux de rinçage (totalement soluble dans l'eau)
- Ne dégage ni odeur, ni fumée, ni vapeur corrosive (évite la formation prématurée rouille et l'usure prématurée)
- Indicateur d'application grâce à la formation d'une mousse fine
- Agit rapidement en déstructurant la matière grâce aux tensio-actifs
- N'altère pas les surfaces et les matériaux à traiter

PRÊT À
L'EMPLOI
OU
À DILUER

Sur quels supports ?

- ◆ Outils et matériel de construction (centrales à béton, malaxeurs, bennes, camions toupie, goulottes, pompes à béton et à projeter, échafaudages, bétonnières, coffrages bois et métal, godets, brouettes, règles, serres truelles, râpeaux, etc)
- ◆ Fin de chantier
- ◆ Carrelage
- ◆ Verre
- ◆ Peinture
- ◆ PVC
- ◆ Aluminium
- ◆ Inox



Dans quels K ?

K Béton

K Enduit

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec, T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.

Application

- ◆ Utiliser :
 - pur pour les nettoyages difficiles.
 - dilué à 1 L + 1 L d'eau dans les autres cas.
 - ◆ Mouiller le support avant l'application.
 - ◆ Laisser agir 20 à 40 min.
 - ◆ Brosser si nécessaire.
 - ◆ Rincer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression afin de neutraliser l'effet du produit.
- NB : ne pas laisser sécher avant de rincer, sinon renouveler une application de DEKAP'BIO.
- ◆ Si des traces persévèrent faire une deuxième application.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

1 L pour 4 à 9 m²

Couleur

Translucide

Odeur

Faible

Conservation

1 an à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

5 L - 20 L

Matériel



Buse jet plat