



- Action rapide
- Facilite le nettoyage des supports tachés par la rouille

PRÊT  
À  
L'EMPLOI

### Sur quels **supports** ?

- ◆ Terrasses
- ◆ Bardages
- ◆ Murs
- ◆ Mobilier de jardin
- ◆ Façades



### Dans quels **K** ?



Pierre naturelle



Terre cuite



Enduit



Béton



Bois

## MODE D'EMPLOI

**Impératif !** T° mini 5°C, maxi 25°C

### Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.
- ◆ Rincer les outils à l'eau immédiatement après usage.

### Application

- ◆ Agiter DÉKAP'ROUILLE avant usage.
- ◆ Appliquer DÉKAP'ROUILLE
- ◆ Laisser agir de 20 minutes à 2 heures selon encrassement et type de support.
- ◆ Brosser énergiquement puis rincer abondamment à l'eau.

IMPORTANT : dans le cas où un rinçage est impossible, appliquer notre produit BASIK'NEUTRE pour neutraliser DÉKAP'ROUILLE.

- ◆ Renouveler l'opération si nécessaire.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

### Consommation

Selon porosité du support :

- ◆ 1 litre pour 2 à 5 m²

### Couleur

Translucide

### Odeur

Faible

### Conservation

2 ans dans son emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

### Conditionnements

1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L

### Matériel

