

USAGE CURATIF

GRAFFIKOK CURATIF

NETTOYAGE DES GRAFFITIS ET DES FILMS MINCES DE PEINTURE



- Formule semi-gélifiée, ne coule pas, permet une application aisée sur les surfaces verticales
- Agit rapidement
- N'agresse pas les matériaux
- S'élimine facilement (résidus sec) sans graisser le support

PRÊT
À
L'EMPLOI

SANS NMP*
POTASSE
ET SOUDE

* N-méthyl-2-pyrrolidone

Sur quels supports ?

- ◆ Pierre
- ◆ Enduit ciment ou RPE (Revêtement Plastique Epais)
- ◆ Béton
- ◆ Briques
- ◆ Bois
- ◆ Plâtre
- ◆ Pâte de verre
- ◆ Métaux



Dans quels K ?



MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec et sur support sec, T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

Application

- ◆ Appliquer le produit.

NB : GRAFFIKOK CURATIF pénètre par porosité les grains ou la microfissuration des revêtements : travailler par petites zones successives et laisser agir en fonction de la nature du support et du type de peinture.

- ◆ Enlever le film ramolli ou «frisé» à la spatule, lame d'acier ou brosse métallique.
- ◆ Rincer à l'eau chaude ou froide (pour les grandes surfaces, rinçage haute pression (minimum 120 bars recommandé).
- ◆ Renouveler l'opération si nécessaire.
- ◆ Éliminer complètement le produit, rincer et sécher la surface.
- ◆ Le support est prêt à recevoir un nouveau revêtement.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

0,5 à 2,5 m²/L selon support

Couleur

Translucide

Odeur

Faible

Conservation

2 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

1 L - 5 L

Matériel



Joint Viton