

USAGE PRÉVENTIF

MIKO'AQUA

HYDROFUGE DE SURFACE EN PHASE AQUEUSE



- ♦ Résistance aux intempéries et aux UV
- ♦ Très économique
- ♦ Incolore, ne modifie pas la teinte du support
- ♦ Traitement hydrophobe très efficace perméable à la vapeur d'eau
- ♦ Effet perlant et bon pouvoir de pénétration dans les matériaux poreux
- ♦ Augmente la durée de vie des matériaux
- ♦ Efficace sur des microfissures jusqu'à 0,3mm
- ♦ Évite les infiltrations d'eau par les fissures et le faïençage dû au gel
- ♦ Recouvrable par tous types de peintures
- ♦ Sans solvant

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

♦ Enduit monocouche ♦ Pierres ♦ Briques ♦ Tuiles ♦ Toiture ♦ Béton...

MODE D'EMPLOI

- Agiter avant emploi
- S'applique en 2 couches mouillée sur mouillée à une température supérieure à 5°C
- Ne jamais attendre le séchage complet de la première couche
- Nettoyer le matériel à l'eau claire

DOMAINES D'APPLICATION

- ♦ Utiliser uniquement sur surface minérale telle que :
 - Tuiles : terre cuite, béton, ardoise et fibre-ciment
 - Façades : mortiers de façade
 - Maçonnerie silico-calcaire
 - Briques, pierres, panneaux décoratifs en béton, isolants minéraux

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MIKO'AQUA est un hydrofuge liquide à base d'un mélange silane/siloxane (effet perlant), en phase aqueuse pour la protection des surfaces verticales poreuses.



- Couleur :

incolore

- Consommation :

1L pour 5 m² pour les 2 couches

- Conservation :

12 mois à l'abri du gel et de la chaleur

- Matériel d'application :

pinceau, rouleau, pulvérisateur



- Conditionnements :

2L - 5L - 20L