

USAGE PRÉVENTIF

MIKO'DECO'M

HUILE DE DECOFFRAGE MINÉRALE ASSURANT TROIS FONCTIONS : DÉMOULAGE, PROTECTION ET SIMPLIFICATION DE L'ENTRETIEN



- ♦ Forme un film gras et continu immédiatement après application
- ♦ Ne laisse pas de résidus, sur le support démoulé, qui pourraient empêcher l'adhérence ultérieure des peintures, du plâtre, des enduits...

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Tous types de moules, coffrages ou banches

DOMAINE D'APPLICATION

- ♦ Coulage dans les banches métalliques
- ♦ Coulage sur moules acier, banches, coffrages en bois, piste de coulage
- ♦ Grâce à un bon pouvoir mouillant il est utilisé aussi bien sur des parois horizontales que verticales

MODE D'EMPLOI

- **MIKO'DECO'M** s'applique à la brosse, au pinceau, avec un pulvérisateur ou autres moyens d'application (monopompe...)
- Appliquer régulièrement, sans manque, de bas en haut.
- Conditions d'application : DTU 59-1
- Température d'application : Entre +5°C et +35°C
- Matériel d'application : brosse, rouleau, pulvérisateur (buse bleue), mono-pompe
- Nettoyage du matériel : **DEKAP'GRAISSE**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
- ♦ Ne pas appliquer par temps de pluie ou menaçant
- ♦ Ne pas appliquer sur supports gelés

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PROTEC'MAT est un agent de dé-moulage et de protection végétal.

PROTEC'MAT protège les outils de production et de transport de béton en limitant l'adhérence du béton sur leurs parois.



- **Présentation :**
liquide huileux

- **Masse volumique :**
0.85+0.05 g.cm-3

- **Rendement :**
20 à 30m² / L selon la porosité du support

- **Conservation :**
12 mois dans un emballage fermé



- **Contenance :**
5L - 20L - 220L - 1000L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel