

USAGE CURATIF

MIKO'LATEX[®] CONCENTRÉ

RÉSINE D'ACCROCHAGE CONCENTRÉE POUR BÉTONS ET MORTIERS



- ◆ Améliore nettement l'adhérence du mortier et du béton sur tous les supports, même lisses
- ◆ Améliore la résistance à la traction, à l'abrasion et aux chocs
- ◆ Limite le retrait, le faïençage et le poudrage des enduits
- ◆ Imperméabilisation des mortiers
- ◆ Formule concentrée économique



SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Tous supports à base ciment

À
DILUER*

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec (minimum 1h sans pluie), T° mini 5°C, maxi 25°C

- Appliquer sur support sain, propre et débarrassé des parties non adhérentes
- Sur support lisse ou peu poreux :
Préparation : appliquer une barbotine d'accrochage
 - liquide 1 volume de **MIKO'LATEX CONCENTRÉ** + 2 à 3 volumes d'eau
 - poudre : 1 volume de ciment + 1 volume de sable
- Sur chapes et enduits :
- 1 volume de **MIKO'LATEX CONCENTRÉ** + 6 à 8 volumes d'eau
- Pour colle de reprise :
- 1 volume de **MIKO'LATEX CONCENTRÉ** + 3 volumes d'eau

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- MIKO'LATEX CONCENTRÉ** est recommandé pour les travaux de couverture et les peintures à la chaux
- **Couleur :** blanc laiteux, ne colore pas le support
 - **Odeur :** aucune
 - **Conservation :** 1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur
 - **Matériel d'application :** pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur
- ◆◆◆
- **Conditionnements :** 2L - 5L - 20L - 220L