

USAGE PRÉVENTIF

MIKO'SOL'EXTRÊM

TRAITEMENT HYDROFUGE/OLÉOFUGE POUR SOL
PEU POREUX OU FORT TRAFIC



- ♦ Protection optimale des sols dur
- ♦ Protège contre la pénétration de l'eau, de l'huile et tous corps gras
- ♦ Incolore après séchage
- ♦ Tenue à l'abrasion renforcée
- ♦ Facilite le nettoyage
- ♦ Ne modifie pas l'aspect de la surface
- ♦ Effet perlant
- ♦ Ne s'écaille pas, ne se décolore pas dans le temps
- ♦ Ne forme pas de film et laisse respirer le support



SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Dallages /murs ♦ Pierres naturelles et reconstituées ♦ Pierre bleue ♦ Marbre ♦ Sols en béton
- ♦ Carrelage terre cuite ♦ Carreaux de ciment

PRÊT
À
L'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

- Appliquer en 2 couches mouillé sur mouillé **MIKO'SOL'EXTRÊM** à raison de 40-100g/m²/couche (soit 1L pour 5 à 12 m² pour les 2 couches) selon l'absorption du support
- Laisser sécher 24h avant de circuler sur la surface
- Pour une circulation plus importante (voiture, moto...) il est conseillé de patienter 48 à 72h
- L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours
- Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ♦ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ♦ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MIKO'SOL'EXTRÊM est une protection destinée aux sols en extérieur ou intérieur. Son fort pouvoir de pénétration permet une imprégnation optimum.



- **Couleur :**
transparente

- **Conservation :**
12 mois à l'abri du gel et de la chaleur

- **Matériel d'application :**
pinceau, rouleau, pulvérisateur



- **Conditionnements :**
5L - 20L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel