

USAGE CURATIF

PROTECT'MAT

PROTÈGE LES OUTILS DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT DE BÉTON
EN LIMITANT L'ADHÉRENCE DU BÉTON SUR LEURS PAROIS



- ♦ Crée un film protecteur durable sur les parois traitées
- ♦ Dissout à terme les restes de béton
- ♦ Coloration bleue pour une meilleure visualisation du traitement
- ♦ Sans agressivité sur le verre, pièces peintes, bois et vêtements
- ♦ Sans agressivité sur les pièces plastique ou caoutchouc
- ♦ Ne contient aucun composant aromatique et métaux lourds
- ♦ Biodégradable

PRÊT
À
L'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Centrales à béton ♦ Unités de mortier ♦ Usines de préfabrication
- ♦ Équipements de chantiers, banches ♦ Bétonnières autoportées ♦ Pompes à béton

DOMAINE D'APPLICATION

PROTECT'MAT est à répartir uniformément sur les surfaces après nettoyage.

MODE D'EMPLOI

- Après nettoyage du matériel (élimination reste de béton et mortier), appliquer **PROTECT'MAT** finement à l'aide d'un pulvérisateur en couvrant uniformément la surface encore mouillée (consommation de 20 à 30 m²/L).
- La couleur bleue disparaît après quelques minutes.
- Pour l'élimination des restes de béton, répéter le traitement jusqu'à ce que le béton soit « saturé ».
- Ainsi les parties traitées, rendues friables pourront facilement être enlevées avec un nettoyeur à haute pression ou un grattoir.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
- ♦ Stocker le produit à l'abri du froid, de la chaleur et de l'exposition directe au soleil.
- ♦ Éviter de mettre le produit en contact avec de l'eau qui aura pour conséquence d'épaissir le produit et de le rendre difficilement pulvérisable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PROTECT'MAT est un agent de dé-moulage et de protection végétal.

PROTECT'MAT protège les outils de production et de transport de béton en limitant l'adhérence du béton sur leurs parois.



- **Matière :**
huile modifiée

- **Couleur et aspect :**
liquide bleu

- **Masse volumique (20°C) :**
0.88 ± 0.02 Kg/L

- **Stockage :**
12 mois en emballage d'origine fermé



- **Conditionnements :**
20L - 220L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel