TRAITEMENT

INVERSEUR DE POLARITÉ
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

+ PRODUIT

- Boitier Protection IP 40, résistance aux chocs (ASA+PC-FR (UL 94 V-0))
- Facile à installer
- 0,5W : cela signifie un coût estimé à moins de 10 euros/an

DESCRIPTION

Assèchement des murs des rez-de-chaussée et sous sols affectés par les remontées d'humidité grâce à la technologie Inov Mass Electromagnétique.

OPÉRATION SYSTÈME

- L'appareil Inov Mass Electromagnétique émet un signal à très basse fréquence qui agit sur les molécules d'eau présentes dans les murs, inversant leur polarité et empêchant la remontée d'humidité.

- Inov Mass Electromagnétique se connecte en WIFI à votre Smartphone pour collecter les informations sur le fonctionnement de l'appareil et notamment le contrôle des heures de marche de l'IME avec possibilité de remise à zéro du compteur de temps.

ALIMENTATION

- Transformateur indépendant 12VDC 230V, 50-60 Hz.
- La LED verte indique une alimentation correcte.
- La LED rouge indique un problème. La LED bleue indique que la connexion à distance est activée.

MODE D'EMPLOI

Facile à installer. Il suffit de le visser au mur. Un gabarit papier est fourni avec chaque appareil pour faciliter la pose de ce dernier.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Couleur :
Gris foncé IP40
- Modèle :
• Diamètre : D30
• Dimensions : 195x195x50,5mm
• Poids : environ 1065 grammes
- Régulation :
• Sécurité électrique : EN 62368-1
• Compatibilité électrique (EMC) : EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-17
• EMF : EN 62311

◆ ◆ ◆

Consommation moyenne :
0,5W

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

7 rue André Dousse - 33700 Mérignac
Tél. : 05 56 69 98 73 • contact@traitement-tib.fr • www.sarltib.fr

Fabriqué en France

Produits de traitement et d'entretien des bâtiments