

USAGE CURATIF / PRÉVENTIF

RENOV'SURFACE

TRAITEMENT HYDROFUGE/OLÉOFUGE EFFET MOUILLÉE INTENSE



- ◆ Ravive la couleur initiale du support
- ◆ Meilleure résistance aux tâches
- ◆ Résistance à l'eau, à l'huile et à la saleté
- ◆ Utilisable en intérieur et extérieur / Résiste aux UV
- ◆ Faible teneur en COV
- ◆ Rendement élevé
- ◆ Efficacité longue durée

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Métal ◆ Alu laqué ◆ PVC ◆ Bois ◆ Polyester ◆ Enrobés

MODE D'EMPLOI

- Appliquer en une couche fine en prenant soin de ne pas déposer trop de produit. Tout le produit doit pénétrer le support.
- Après 5 minutes, essuyer et polisher le support avec un chiffon absorbant non pelucheux si besoin
- Pour les grandes surfaces, travailler par zones
- Les surfaces sont entièrement protégées après 24h
- L'efficacité est optimale après 7 jours
- Si le support est très poreux, une 2^{ème} peut être nécessaire pour uniformiser l'effet mouillé

DOMAINE D'APPLICATION

- ◆ Ravive la couleur des supports tels que métal, bois, polyester, PVC, vieux enrobés ...
- ◆ Peut également convenir pour l'hydrofugation et oléofugation avec effet mouillant intense de toutes surfaces minérales : béton, pierre, mortier, brique, pierre reconstituée, tomette, terre-cuite, marbre, granit, ...

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ◆ Entreposer à l'abri du gel.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

RENOV'SURFACE est une solution prête à l'emploi qui donne aux surfaces poreuses et non poreuses un « effet mouillé » très intense.



- Consommation :

- 1L pour 10 à 20 m² pour les matériaux poreux
- 1L pour 20 à 35 m² pour les matériaux non poreux

- Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel

- Matériel d'application :

pinceau, rouleau, pulvérisateur

- Nettoyage :

white spirit



- Conditionnements :

5L - 20L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel